

**Lieferumfang:**

- Vierkant-und Rundstab Sägehilfe
- Druckbalken (1)
- 2 Schrauben M6x80 (6)
- 2 Flügelmuttern M6 (2)
- 2 Rundmuttern M6x30 (5)
- 8 Scheiben 6x20mm (4)

**Montageanleitung:**

Die Montage ist sehr einfach, auf den Zeichnung kann man sehen wie die einzelnen Bauteile zusammengesetzt werden.

Es wird nur ein passendes Werkzeug für die zwei Schrauben M6x80 (6) und ggf. eine Zange benötigt.

**Befestigung am Parallelanschlag:**

- mit 2 kleinen Schraubzwingen (nicht im Lieferumfang)
- mit 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang) an den vorhandenen Bohrungen. Dazu kann man wenn man es möchte bzw. möglich ist den Parallelanschlag durchbohren.

**Sicherheit:**

Zur Ihrer eigenen Sicherheit ist immer ein Spaltkeil und scharfes, intaktes Werkzeug zu verwenden.

**Einstellen:**

Der Parallelanschlag ist so einzustellen, dass sich die Mitte des Schlitzes (3) der Sägehilfe über der Mitte des Sägeblattes befindet.

Der Druckbalken (1) soll das Ausweichen des Werkstücks nach oben verhindern und muß so eingestellt werden das er leicht auf dem Werkstück aufliegt damit diesen noch durchgeschoben werden kann.

